

安全資料表

一、化學品與廠商資料

化學品名稱：三氯甲基矽烷 (Methyltrichlorosilane)	
其他名稱：Alfa Aesar B23107	
建議用途及限制使用：用來製備有機矽中間產物及矽樹脂。	
製造者、輸入者或供應者名稱：友和貿易股份有限公司	
製造者、輸入者或供應者地址：新北市林口區文化一路一段93號3樓之2	
製造者、輸入者或供應者電話：(02) 2600-0611	製造者、輸入者或供應者傳真：(02) 2600-0799
緊急連絡電話：日間:(02)2600-0611 夜間:(03)460-5236	緊急連絡傳真：(02) 2600-1008

二、危害辨識資料：

化學品危害分類：1.易燃液體第2級2.急毒性物質(吸入)第3級3.腐蝕/刺激皮膚物質第1A級4.嚴重損傷/刺激眼睛物質第1級5.急毒性物質(吞食)第4級6.急毒性物質(皮膚)第4級7.特定標的器官系統毒性物質(單一暴露)第3級	
標示內容： 象徵符號：火焰、骷髏與兩根交叉骨、腐蝕、驚嘆號	
	
警示語：危險	
危害警告訊息：1.高度易燃液體和蒸氣2.吸入有毒3.造成嚴重皮膚灼傷和眼睛損傷4.造成嚴重眼睛損傷5.吞食有害6.皮膚接觸有害7.可能造成呼吸道刺激或者可能造成困倦或暈眩	
危害防範措施：1.緊蓋容器2.置容器於通風良好的地方3.遠離引火源－禁止吸菸4.如遇意外或覺得不適，立即洽詢醫療5.穿戴適當的防護衣物、手套、戴眼罩／護面罩	
其他危害：--	

三、成分辨識資料

純物質：

中英文名稱：甲基三氯矽烷 Methyltrichlorosilane
同義名稱：Silane, trichloromethyl-、Methylsilicon trichloride、Methylsilyl trichloride、Trichloromethylsilane、Trichloromethylsilicon、Methyl silico chloroform、Silane, methyl trichloro-
化學文摘社登記號碼 (CAS No.)：75-79-6
危害成分(成分百分比)：97%

混合物：

化學性質：--		
危害成分之中英文名稱	化學文摘社登記號碼 (CAS No.)	濃度或濃度範圍 (成分百分比)
--	--	--

四、急救措施

安全資料表

不同暴露途徑之急救方法：

吸入：1.若發生危害效應時，應將患者移到新鮮空氣處。2.若無呼吸，立即進行人工呼吸。3.若呼吸困難，由受過訓練的人供給氧氣。4.立即送醫。

皮膚接觸：1.將受污染的衣物和鞋子移除，用水和肥皂清洗患處 15 分鐘以上。2.立即就醫。3.受污染的衣物和鞋子於再次使用前，須徹底清洗和乾燥。4.銷毀受污染的鞋子。

眼睛接觸：1.立即以大量清水沖洗眼睛 15 分鐘以上。2.立即就醫。

食入：1.立即與當地毒物中心或醫師聯絡。2.若患者已經失去意識，勿催吐或是給予任何流質。3.給予患者大量的水或牛奶。4.允許嘔吐發生。5.若發生嘔吐，使患者的頭低於臀部以免吸入嘔吐物。6.若患者已失去意識，將頭部轉至側邊。7.立即就醫。

最重要症狀及危害效應：吸入有害、呼吸道灼傷、皮膚灼傷、眼睛灼傷、黏膜灼傷。

對急救人員之防護：應穿著 C 級防護裝備在安全區實施急救。

對醫師之提示：患者吸入時，考慮給予氧氣。避免洗胃或引發嘔吐。

五、滅火措施

適用滅火劑：1.化學乾粉、二氧化碳、水霧、泡沫。2.大火時，建議使用泡沫或水霧噴灑進行滅火。

滅火時可能遭遇之特殊危害：1.若發生火災，則屬於嚴重火災危害。2.蒸氣比空氣重並且會傳遞至遠方，有引火源時會產生回火現象。3.蒸氣/空氣混合物具爆炸性。

特殊滅火程序：1.安全情況下將容器搬離火場。2.不要讓水進入容器內。3.以水霧冷卻暴露火場的貯槽或容器，直到火完全撲滅。4.遠離貯槽兩端。5.貯槽安全閥已響起或因著火而變色時立即撤離。6.儲槽、運送軌道車或槽車之火災，撤離半徑為800公尺。7.除非能阻止溢漏，否則切勿嘗試滅火。8.在安全距離或受保護區域用水霧大量噴灑。9.不要讓水直接接觸該物質。10.大火時，使用水霧噴灑方式來滅火。11.利用水霧來降低蒸氣。12.避免吸入該物質或其燃燒副產物。13.人員需停留在上風處，並遠離低窪地區。

消防人員之特殊防護裝備：配戴全身式化學防護衣及空氣呼吸器（必要時外加抗閃火鋁質被覆外套）。

六、洩漏處理方法

個人應注意事項：1.隔離危害區域，並禁止非相關人員進入。2.人員需待在上風處，並遠離低窪地區。

環境注意事項：1.避免熱、火焰、火星和其他引火源。2.移除引火源。

清理方法：1.不要碰觸外洩物。2.在安全許可下，設法止漏。3.利用水霧來降低蒸氣。4.不要讓水進入容器內。5.少量洩漏：用砂或其他不燃物質吸附，並將該吸附之物質放置於適當之容器內作廢棄處置。6.大量洩漏：築堤圍堵後廢棄處置。

七、安全處置與儲存方法

處置：1.空容器內仍可能殘留爆炸性蒸氣。2.勿於容器上或其附近進行切割、研磨、焊接及鑽孔等動作。3.避免衣服被化學物質弄濕吸附，因而接觸到皮膚。4.避免所有個人接觸，包括吸入。5.若有暴露風險時，應穿戴個人防護衣。6.在通風良好處處置。7.避免物質蓄積在窪地及污水坑。8.不要進入局限空間。9.避免吸煙、暴露於裸光、熱源或引火源。10.操作時禁止飲食或吸煙。11.蒸氣可能在加壓或灌注時接觸靜電而起火。12.不要使用塑膠桶。13.在調配或灌注過程中，金屬容器必須接地與固定。14.使用抗火花的工具。15.避免接觸不相容物質。16.保持容器緊閉。17.避免容器物理性損壞。18.處置後務必用水及肥皂洗手。19.工作服應分開清洗。20.維持良好的職業工作習慣。21.定期偵測空氣品質，確保維持工作環境之安全。

安全資料表

儲存：1.使用有金屬內襯的金屬容器儲存。2.需適用於易燃液體的塑膠容器才能使用（非極性）。3.若粘度低，儲桶接頭需為不可移動式；若內包裝為金屬桶，則金屬桶可用螺絲旋緊；若粘度在 2680 cSt.以上或其製成品粘度在 250 cSt.以上，或是粘度在 20 cSt.以上但使用前需先攪拌者，則可使用移除式接頭。4.若採組合式包裝，且內包裝為玻璃並盛裝第一級易燃物，則應加惰性吸收劑以吸附外溢物質，除非外包裝為緊密的塑膠模製品，且該化學物質與塑膠容器無不相容。5.與軟鋼、鍍鋅鋼反應會產生氫氣，進而可能與空氣結合形成爆炸性混和物。6.避免與氧化劑、鹼、強還原劑反應。7.與醇類、水分開儲存。8.保持乾燥。9.密閉容器內可能形成壓力，開啟時需小心，並定期進行壓力釋放。10.避免與強酸、鹼一起儲存。11.避免接觸酸性水溶液、鹼、酮、乙醛、醇類、有機酸、過氧化物、胺類。12.貯存於原容器中，並放置於有合格防火檢驗的儲存區。13.禁止吸煙、暴露於裸光、熱源或引火源。14.不可儲存在低地、窪地、地下室或是蒸氣無法逸散之區域。15.保持容器緊閉。16.遠離不相容物質，並貯存於陰涼、乾燥及通風良好的地方。17.避免容器物理性損壞並定期測漏。

八、暴露預防措施

工程控制：1.提供局部排氣或製程密閉的通風系統。2.若物質濃度超過爆炸下限時，通風設備必須為防爆型。

控制參數

八小時日時量平均容許濃度 TWA	短時間時量平均容許濃度 STEL	最高容許濃度 CEILING	生物指標 BEIs
--	--	--	--

個人防護裝備：

呼吸防護：1.若是有經常性的使用或會暴露在高濃度下，需要呼吸防護。2.呼吸防護依最小至最大的暴露濃度而有所不同。3.在使用前，須確認警告注意事項。4.使用任何壓力需求式或其他正壓全面型供氣式呼吸防護具。或是任何壓力需求式或其他正壓全面型自攜式呼吸防護具。5.未知濃度或立即危害生命健康的濃度狀況下：使用任何壓力需求式或其他正壓全面型供氣式呼吸防護具輔以逃生型設備。或是任何全面型自攜式呼吸防護具。

手部防護：1.化學防護手套。

眼睛防護：1.防濺安全護目鏡。2.面罩。3.提供緊急眼睛清洗裝置或是快速淋浴裝置等。

皮膚及身體防護：1.化學防護衣。2.立即移除化學浸溼的衣物。

衛生措施：1.工作後儘速脫掉污染之衣物，洗淨後才可再穿戴或丟棄，且須告知洗衣人員污染之危害性。2.工作場所嚴禁抽煙或飲食。3.處理此物後，須徹底洗手。4.維持作業場所清潔。

九、物理及化學性質

外觀(物質狀態、顏色等)：液體	氣味：刺激性的
嗅覺閾值：--	熔點：-78 °C
pH值：--	沸點/沸點範圍：64-66 °C
易燃性(固體，氣體)：--	閃火點：8 °C
分解溫度：--	測試方法(開杯或閉杯)：--
自燃溫度：--	爆炸界限：較低: 5.5 Vol %，較高: 10.4 Vol %
蒸氣壓：180 hPa @20 °C	蒸氣密度：--
密度：1.27 g/cm ³ @20 °C	溶解度：水: 反應激烈
辛醇/水分分配係數(log Kow)：--	揮發速率：--

十、安定性及反應性

安定性：1.接觸水可能會產生激烈作用釋出熱。2.釋放出毒性、具腐蝕性、易燃或爆炸氣體。

特殊狀況下之可能之危害反應：1.氧化劑（強）：火災及爆炸危害。

應避免之狀況：1.避免熱、火焰、火星和其他引火源。2.盡量避免接觸物質。3.遠離水源及下水道。

應避免之物質：氧化性物質。

危害分解物：熱分解會產生鹵化物。

安全資料表

十一、毒性資料

暴露途徑： 吸入、皮膚、眼睛、食入
症狀： 刺激、咳嗽、窒息、疼痛、灼傷、胸緊悶、呼吸困難、咳帶泡沫痰、發疳、頭昏眼花、壞疽、大量眼淚分泌、組織變色、會厭浮腫、休克。
急毒性： 皮膚：1.直接接觸可能造成嚴重刺激、疼痛，甚至可能造成灼傷。2.直接接觸皮膚可能造成化學性灼傷。3.EC 指令中以動物模式進行危害分類時，並不認為皮膚接觸會造成有害的健康效應。然而，經由動物實驗認定該物質之其他暴露途徑仍可能透過創傷、損傷或擦傷等進入體內而造成全身性損傷；因此，作業時應遵守良好的衛生習慣，並配戴合適的防護手套以降低職業暴露風險。4.皮膚表面有水分殘留或出汗可能會明顯增加該物質溶液對皮膚的腐蝕性，並加速組織破壞程度。5.若該物質透過傷口、擦傷或損傷而進入到血液可能會造成對健康有害的全身性損傷；因此，使用該物質前，應先檢視皮膚狀況以確保任何皮膚受損部分已做適當防護。6.暴露 2-3 分鐘即會使兔子皮膚出現嚴重壞疽。7.皮膚接觸 30 秒會造成極輕微充血及輕微壞疽，但在接觸 15 秒時尚未出現任何實質上反應。 吸入：1.可能造成呼吸道嚴重刺激，引起咳嗽、窒息、疼痛，甚至可能造成黏膜灼傷。2.某些個案可能會立即或在暴露 5-72 小時後造成肺水腫，症狀包括胸緊悶、呼吸困難、咳帶泡沫痰、發疳及頭昏眼花。3.理學檢查發現可能會造成濕羅音、低血壓及脈搏加速等現象。4.嚴重者可能造成死亡。5.吸入常態作業過程所產生之蒸氣或氣膠（霧滴、煙煙）可能造成人體健康危害。6.吸入大量液體霧滴可能造成極大危害，甚至可能因引起痙攣、喉頭和支氣管極度刺激、化學性肺炎及肺水腫而造成死亡。7.暴露該蒸氣之臨床症狀包括角膜不透明及呼吸困難；屍體解剖顯示氣體充斥在腸胃道、肺臟出血。8.甲基三氯矽烷蒸氣會與溼氣起反應而產生鹽酸蒸氣或霧滴。 食入：1.可能造成立即疼痛及黏膜嚴重灼傷。2.可能造成組織變色。3.剛開始可能會造成吞嚥和說話有困難，後來則幾乎無法吞嚥或說話。4.對於食道及腸胃道所造成的效應，可能由刺激到嚴重腐蝕。5.可能引發會厭浮腫及休克。6.食入該物質會造成口腔和腸胃道化學性灼傷。7.EC 指令中以動物模式進行危害分類時，並不認為食入會造成有害的健康效應。然而，經由動物實驗認定該物質之其他暴露途徑仍可能透過其他途徑進入體內而造成全身性損傷；因此，作業時應遵守良好的衛生習慣，並配戴合適的防護手套以降低職業暴露風險。 眼睛：1.直接接觸可能造成嚴重眼睛刺激、疼痛，甚至可能造成嚴重灼傷。2.傷害程度視暴露濃度及時間而定，且受傷害的整體程度可能不會立即呈現。3.眼睛直接接觸該物質會造成化學性灼傷。4.該蒸氣或霧滴可能具極大刺激性。5.將該物質滴注於動物眼睛會在 24 小時或更久後造成嚴重眼睛損害。6.眼睛刺激可能造成大量眼淚分泌。7.塗抹 0.5 ml 的劑量於兔子眼睛與接觸 5 mg 達 24 小時一樣，會造成嚴重損傷。 LD50(測試動物、吸收途徑)：0.8 g/kg (大鼠，吞食) LC50(測試動物、吸收途徑)：450 ppm/4 H (大鼠，吸入)
慢毒性或長期毒性： 1.視暴露濃度及時間而定，重複或長期暴露可能會引起口腔發炎、潰瘍，也可能造成支氣管及腸胃道不適。2.其長期健康影響視暴露濃度及時間而定，重複或長期皮膚、眼睛接觸可能會造成皮膚炎、結膜炎或與急性暴露相似的效應。3.視吞食濃度而定，重複吞食可能造成與急性食入相似的效應。

十二、生態資料

生態毒性： LC50(魚類)：-- EC50(水生無脊椎動物)：-- 生物濃縮係數(BCF)：--
--

安全資料表

持久性及降解性：1.釋放至土壤中，此物質會與土壤中水分進行水解作用。若是釋放於大量極為乾燥的土壤中，則有可能自土壤表面揮發至大氣中。2.釋放至水中，此物質預期會快速水解成氯化氫及矽聚合物，因而使得其他流佈機制，如從水表面揮發、生物降解或生物濃縮等並不重要。3.釋放至空氣中，此物質會與空氣中水蒸氣進行水解作用。
半衰期(空氣)：--
半衰期(水表面)：--
半衰期(地下水)：--
半衰期(土壤)：--
生物蓄積性：預期在水中生物體中不具生物濃縮性。
土壤中之流動性：--
其他不良效應：--

十三、廢棄處置方法

廢棄處置方法：1.參考相關法規處理。2.盡可能回收。3.若無適當處置或廢棄能力，須洽詢製造商進行回收或洽詢當地合法之廢棄物清運商進行廢棄處置。4.在合格場所處置及中和；處置時需要以蘇打灰或蘇打石灰進行中和後，掩埋在合格掩埋場，或在合格設施中進行焚化。5.利用 5 % 氫氧化鈉水溶液或蘇打灰進行空容器除污，隨後再用水沖洗。6.須遵照容器所標示之防護措施，直至清除乾淨及完成廢棄。

十四、運送資料

聯合國編號：1250
聯合國運輸名稱：甲基三氯矽烷
運輸危害分類：3，8
包裝類別：I
海洋污染物（是/否）：否
特殊運送方法及注意事項：--

十五、法規資料

適用法規：1.職業安全衛生法 2.危害性化學品標示及通識規則3.道路交通安全規則 4.事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準5.公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法6.危害性化學品評估及分級管理辦法

十六、其他資料

參考文獻	1. RTECS 資料庫，TOMES CPS 光碟，Vol.71，2007。2. ChemWatch 資料庫，2007-1。3. OHS MSDS 資料庫，2007。4. HSDB 資料庫，TOMES CPS 光碟，Vol.71，2007。5.勞動部，化學品全球調和制度 [GHS] 介紹網站。6.Alfa Aesar-台灣-中文版(打印日期 2018.02.09 在 2018.02.09 審核)。		
製表單位	名稱：友和貿易股份有限公司		
	地址：新北市林口區文化一路一段93號3樓之2		電話：(02) 2600-0611
製表人	職稱：經理	姓名(簽章)：詹俊雄	
製表日期	民國 115 年 1 月 9 日		
備註	上述資料中符號"--" 代表目前查無此資料，而"/" 則代表此欄位對該物質並不適用。		