

安全資料表

一、化學品與廠商資料

化學品名稱：鐵 (Iron, sponge)	
其他名稱：Alfa Aesar 43240	
建議用途及限制使用：分析試劑	
製造者、輸入者或供應者名稱：友和貿易股份有限公司	
製造者、輸入者或供應者地址：新北市林口區文化一路一段93號3樓之2	
製造者、輸入者或供應者電話：(02) 2600-0611	製造者、輸入者或供應者傳真：(02) 2600-0799
緊急連絡電話：日間:(02)2600-0611 夜間:(03)460-5236	緊急連絡傳真：(02) 2600-1008

二、危害辨識資料：

化學品危害分類：1.嚴重損傷/刺激眼睛物質第2A級 2.特定標的器官系統毒性物質-單一暴露第3級 3.易燃固體第2級
標示內容： 象徵符號：火焰、驚嘆號  
警示語：警告
危害警告訊息：1.造成嚴重眼睛刺激 2.可能造成呼吸道刺激或者可能造成困倦或暈眩 3.易燃固體
危害防範措施：1.遠離熱源/火花/明火/熱表面。-禁止抽菸 2.避免吸入粉塵/煙/氣體/煙霧/蒸氣/噴霧 3.穿戴防護手套/防護衣物/眼睛防護具/臉部防護具 4.如進入眼睛:用水小心清洗數分鐘。 如帶隱形眼鏡且可方便地取出，取出隱形眼鏡。繼續清洗。5.加鎖存放 6.按照地方/區域/國家/國際法規處理內容物之廢棄/容器
其他危害：--

三、成分辨識資料

純物質：

中英文名稱：鐵 Iron, sponge
同義名稱：--
化學文摘社登記號碼 (CAS No.)：7439-89-6
危害成分(成分百分比)：99.9%

混合物：

化學性質：--		
危害成分之中英文名稱	化學文摘社登記號碼 (CAS No.)	濃度或濃度範圍 (成分百分比)
--	--	--

四、急救措施

不同暴露途徑之急救方法： 吸入：1.若有需要，提供新鮮空氣。2.若病患停止呼吸，給予人工呼吸。3.讓患者保暖。4.若症狀持續，請尋求醫師協助。5.立即就醫。 皮膚接觸：1.立即用肥皂與大量清水沖洗。2.立即就醫。 眼睛接觸：1.張開眼睛在流水下沖洗數分鐘。2.立即就醫。 食入：1.馬上尋求醫療協助。
最重要症狀及危害效應：--
對急救人員之防護：--
對醫師之提示：--

安全資料表

五、滅火措施

適用滅火劑： 1.使用特制的粉末撲滅金屬火焰。2.切勿使用水。
滅火時可能遭遇之特殊危害： 氧化鐵。
特殊滅火程序： 切勿用水。
消防人員之特殊防護裝備： 1.穿戴齊全的呼吸防護裝備。2.穿上全面保護的衣物。

六、洩漏處理方法

個人應注意事項： 1.穿戴保護裝備。2.疏散未穿戴保護裝備的人員。3.確保有足夠的通風。4.遠離燃燒的源頭。
環境注意事項： 切勿讓產品接觸到污水系統或任何水源。
清理方法： 1.確保有足夠的通風裝置。

七、安全處置與儲存方法

處置： 1.保持貯藏器密封。2.放入緊封的貯藏器內。3.儲存在陰涼、乾燥處。4.確保工作間有良好的通風/排氣裝置。5.防靜電。
儲存： 1.保持貯藏器密封。2.放入緊封的貯藏器內。3.儲存在陰涼、乾燥處。4.儲存處須遠離氧化劑。5.將容器密封。6.切勿與酸性物質儲存在一起。

八、暴露預防措施

工程控制： 1.正常的有害化學物質通風櫃，並達到每分鐘100英尺的平均表面速度。			
控 制 參 數			
八小時日時量平均容許濃度 TWA	短時間時量平均容許濃度 STEL	最高容許濃度 CEILING	生物指標 BEIs
--	--	--	--
個人防護裝備： 呼吸防護： 1.同類型P100(美國)或P3(EN143)作為備份工程控制cartidges使用呼吸器。風險評估應進行,以確定是否是適當的空氣淨化呼吸器。2.只有使用設備的測試和批准,在適當的政府標準。 手部防護： 1.防滲透手套。2.使用前請確實檢查。3.選擇之手套不單取決於材料,亦須取決於質量特徵以及生產品牌。4.手套材料：丁月青橡膠。5.滲入手套的時間：480分鐘。6.手套厚度：0.11mm 眼睛防護： 1.帶有側護板的安全眼鏡、臉部保護。 皮膚及身體防護： 1.穿著保護性工作服。 衛生措施： 1.處理化學物時應遵循一般的預防措施。2.遠離食品、飲料、飼料。3.立即除去所有不潔和受汙染的衣服。4.在休息前與工作完畢後須清洗雙手。5.避免與眼睛和皮膚接觸。			

九、物理及化學性質

外觀(物質狀態、顏色等)： 粉末	氣味： --
嗅覺閾值： --	熔點： 1538 °C
pH值： --	沸點/沸點範圍： 2740 °C
易燃性（固體，氣體）： 高度可燃	閃火點： --
分解溫度： --	測試方法(開杯或閉杯)： --
自燃溫度： --	爆炸界限： --
蒸氣壓： --	蒸氣密度： --
密度： 7.87 g/cm ³ @20 °C	溶解度： 不互溶
辛醇/水分配係數(log Kow)： --	揮發速率： --

十、安定性及反應性

安定性： 在建議儲存狀況下安定。
特殊狀況下之可能之危害反應： 如遵照規格使用和儲存不會分解。

安全資料表

應避免之狀況：--
應避免之物質：--
危害分解物：氧化鐵。

十一、毒性資料

暴露途徑：吸入、食入、皮膚、眼睛。
症狀：1.完整化學，物理，和毒物特性至今尚未有結果。
急毒性： 皮膚：1.可能引起過敏。 吸入：1.沒有影響。 食入：1.可能有害。 眼睛：1.造成嚴重眼睛刺激。 LD50(測試動物、吸收途徑)：吞食 - 大鼠 - 30000 mg/kg LC50(測試動物、吸收途徑)：--
慢毒性或長期毒性：1.環保局，國際癌症研究機構，NTP，職業安全與健康署及美國政府工業衛生學會中沒有對這種材料的致癌性的分類數據。2.據我們所知，這種物質的急性和慢性毒性還未完全為人們所知。

十二、生態資料

生態毒性： LC50(魚類)：-- EC50(水生無脊椎動物)：-- 生物濃縮係數(BCF)：--
持久性及降解性：-- 半衰期(空氣)：-- 半衰期(水表面)：-- 半衰期(地下水)：-- 半衰期(土壤)：--
生物蓄積性：--
土壤中之流動性：--
其他不良效應：1.通常來說對水是不危害的。2.必須防止汙染環境。

十三、廢棄處置方法

廢棄處置方法：產品: 1.參考地方、和國家有關法規以確保妥善處理。2.將產品交給危險廢棄物處理者。3.必須遵照政府的規例特別處理與丟棄。受汙染的容器和包裝: 1.必須根據官方的規章來丟棄。
--

十四、運送資料

聯合國編號：3089
聯合國運輸名稱：METAL POWDER, FLAMMABLE, N.O.S. (Iron)
運輸危害分類：4.1
包裝類別：III
海洋污染物（是/否）：否
特殊運送方法及注意事項：--

十五、法規資料

適用法規：1.職業安全衛生法。2.危害性化學品標示及通識規則。3.特定化學物質危害預防標準。4.勞工作業場所容許暴露標準。5.道路交通安全規則。6.事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準。7.勞工作業環境監測實施辦法。8.勞工健康保護規則。

十六、其他資料

參考文獻	1.Alfa Aesar-台灣-中文版SDS (在2017.06.23審核，打印日期在2017.06.23)。
------	---

安全資料表

製表單位	名稱：友和貿易股份有限公司	
	地址：新北市林口區文化一路一段93號3樓之2	電話：(02) 2600-0611
製表人	職稱：經理	姓名(簽章)：詹俊雄
製表日期	民國 115 年 1 月 9 日	
備註	上述資料中符號 "--" 代表目前查無此資料，而 "/" 則代表此欄位對該物質並不適用。	

友和貿易股份有限公司

<http://www.uni-onward.com.tw>